



PESUKAHVA



SUIHKUPUT



PAINELTKU 8 M



VAAHDOTIN



PYSÄYTYS AUTOMATIikka



IMMEDIATE
TOTAL STOP



SMOKE
CONTROL

PAINEPESURI - KUUMAVESI

ILMAN LETKUKELAA

MALLI	HOT LINE-H I1207AA M	HOT LINE-H I1408AA M	HOT LINE-H I1408AO M
Koodi		41173	

TEKNISET TIEDOT

Työpaine	bar/MPa	120/12	140/14	140/14
Vedentuotto	l/h	430	450	450
Vedenlämpö max.	°C	55	55	55

Jännite	Ph-V-Hz/A	1-230-50/9,4	1-230-50/9,7	1-230-50/11,2
Ottoteho	kW	2,1	2,3	2,5
Moottori		2-2800	2-2800	2-2800
Pysäytys automaatiikka		ITS	ITS	ITS

PUMPUN TEKNISET TIEDOT

Pumppu		axial/alumiini/stainless steel	axial/alumiini/stainless steel	axial/messinki/stainless steel
Polttoaine tankki	l	4	4	4
Pesuaine tankki	l	0,5	0,5	0,5
Pesuaineen levitys		Matalapaine	Matalapaine	Matalapaine

LÄMMITYS

Boileri		maalattu teräs	maalattu teräs	maalattu teräs
CKierukka	m	13,5	13,5	13,5
Tehor	kW	26	26	26
Polttoaine kulutus	kg/h	1,8	1,9	1,9

MITAT & PAINO

Paino	kg	44	49,5	50
Mitat (PxLxK)	Cm	68x48x75	68x48x75	68x48x75
Runko		materiaali - maalattu teräs	materiaali - maalattu teräs	materiaali - maalattu teräs
Pyörät		2	2	2

VAKIOVARUSTEET

Pesukahva		IPPR40017	IPPR40017	IPPR40017
Suihkuputki		LCPR40037 (P50)	LCPR40037 (P50)	LCPR40037 (P50)
Turbo suutin		-	-	LCPR40011
Viuhkasuutin		UGLN75421	UGLN75421	UGLN75421
Paineletku		TBAP28305 (8mt)	TBAP28305 (8mt)	TBAP93872 (8mt)
Vaahdotin		LCPR40038	LCPR40038	LCPR40038
Letkukela		-	-	KYLLÄ

LISÄVARUSTEET

