



PW-C85

SUURTA SUORITUSKYKYÄ VAATIVISSA KÄYTTÖKOHTEISSA

KYLMÄ VESI
PAINEPESURIT

Kylmävesipesuri PW-C85 on erittäin suorituskykyinen - jopa 1800 l/t. ja 350 baaria - mikä varmistaa erinomaisen tuloksen vaikeissakin puhdistusolosuhteissa. Superkestävä rakenne, törmäyksenesto, teräskotelo synteettisestä hartsista valmistetulla jauhemaalipinnoituksella. Suurissa puhkeamattomissa pyörissä on leveä kulutuspinna, jotka soveltuvat käytettäväksi maataloilla ja rakennustyömailla.

PÄÄOMINAISUUDET

ERGONOMINEN
IPC-PUMPPU
MAASTOKELPOINEN
HELPOSTI KÄSITELTÄVISSÄ

KÄYTTÖKOHTEET

MAATALOUS
RAKENNUSPAIKAT
TEOLLISUUS



HERO INNOVAATIOT



MSC™
MONITOIMINEN
TURVA-
OHJAUS



G 6000™
KERAAMINEN
TECH-
PISTOOLI

PW-C85 KÄYTTÖALUEEN MUODOSTAMINEN

		9 HV		12,5 HV	15 HV	
SIVUVIRTAUSMALLIT TÄYDELLISEN PYSÄYTYKSEN MALLIT		PW-C85 1626P T PW-C85 D1626P T	PW-C85 2021P T PW-C85 D2021P T	PW-C851630P T PW-C85 D1630P T	PW-C85 2030P T PW-C85 D2030P T	PW-C85 3515P T PW-C85 D3515P T
Koodi, sivuvirtaus		IDAF40814	IDAF40816	IDAF40815	IDAF40817	IDAF40812
Koodi, täydellinen pysäytys		IDAF40829	IDAF40831	IDAF40830	IDAF40832	IDAF40827
TEKNISET TIEDOT						
Käyttöpaine	bar/MPa	160/16	200/20	160/16	200/20	350/35
Tilavuus	l/t	1600	1300	1800	1800	900
Käyttöveden lämpötila	°C	50	50	50	50	50
SÄHKÖOMINAISUUDET						
Virransyöttö	Vaihe-V-Hz/A	3-400-50/18	3-400-50/16,4	3-400-50/21,3	3-400-50/23	3-400-50/20,5
Ottoteho	kW	8,8	8,1	10,9	12,5	11
Moottorin napoja		4-1400	4-1400	4-1400	4-1400	4-1400
Kauko-ohjaus		BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS	BYP/DTS
HYDRAULIIKAN OMINAISUUDET						
Pumppu/pää/männät		IPC-mäntä/messinki/ keraaminen	IPC-mäntä/messinki/ keraaminen	IPC-mäntä/messinki/ keraaminen	IPC-mäntä/messinki/ keraaminen	IPC-mäntä/messinki/ keraaminen
Moottori-pumppu liitäntä		suora huoltolaipalla	suora huoltolaipalla	joustava liitäntä	joustava liitäntä	joustava liitäntä
Varoventtiili		kierretty, messinki	kierretty, messinki	kierretty, messinki	kierretty, messinki	kierretty, messinki
MITAT JA PAINO						
Paino	Kg	93	89	93	115	115
Mitat (PxLxK)	cm	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90	78x59x90
Rungon rakenne		kestävä, maalattu teräsrunko	kestävä, maalattu teräsrunko	kestävä, maalattu teräsrunko	kestävä, maalattu teräsrunko	kestävä, maalattu teräsrunko
Versiot		2 pyörää	2 pyörää	2 pyörää	2 pyörää	2 pyörää
VAKIOVARUSTEET						
Kahva		IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPPR40020	IPIP42787
Pistooli P70		LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	LCPR40087	-
Pistooli		-	-	-	-	LCLC42786
Korkeapainesuutin		UGLN02314	UGLN49995	UGLN75314	UGLN02314	UGLN40018
Korkeapaineletku		TBAP40010 (10 m)	TBAP25324 (10 m)	TBAP40010 (10 m)	TBAP40010 (10 m)	TBAP40104 (10 m)